15 Jahre
Produktgarantie

30 Jahre
\ëiĀçņĀ \Ā ëŋőŗičŋčçņçiőëĀ

1%
\Ā ëŋőŗičŋ ļëiûĀņŗič içõĒ Āëi Ā ļ XçĒņ

0.4%
XìĒņĩëõĒĀ \Ā ëŋőŗičŋ ļëiûĀņŗič

Zelltyp	N-Type TOPCon
Zellanzahl	Ê â î ٧è¸ Ì ê¸
Outputkabel	¦±¼ ŴÃ¸ñ¢ƒŴ¢Ã¸ő
	Ê¸ ê Ł Ł ɹ ٧ ¸Ê â â Ł Ł ٥٧`¸è¢â â Ł Ł Ķû Ã¸ ĥ¸ í û Ã í Ð ł Ã Ŵ¢ƒ Ð õ Ē Ã \ ì í č Ã
Glas	¼Ķ¸û Ã¸Ð Ã¢ő Ã¤ è¤â Ł Ł¤ z`+ Ã Ð õ Ē¢õ Ē ő ƒ í č¤ ő Ã Ã é Ì ŧ Ķ¸č Ã Ð ł ç í í ő
	z Ŝ õ ĥ Ð Ã¢ő Ã¤ è¤â Ł Ł¤ ő Ã Ã é Ì ŧ Ķ¸č Ã Ð ł ç í í ő
z ç Ē Ł Ã í	~õ Ē Ü ç¸Ŵ Ã Ï Ķ Ü ŧ¢ Ã¸ő Ã Ð Ì ç Ł í ê ƒ Ł
Gewicht	è Ê¢ Ì ĥ č ٧ Ì È¢ î È Ł ó Ð ¸ z
Maße	È Î è è¸ È È Ê ê¸ Ê â Ł Ł
¼Ã¸ł ç õ ĥ ƒ í č Ð Ã¢ í ` heiten	37 Stk. pro Palette
	è è ë ~ő ĥ¤ ł¸Ķ è â ˣ I - ¤ Ò Ì è ~ő ĥ¤ ł¸Ķ ê â ˣ I -
Schutzklasse	Z Ï ç Ð Ð Ã Ll
Brandschutz	L8 - Z Ï ç Ð Ð Ã -

Technische Zeichnungen



ɜ \ ì í č Ã¤ è Ł Ł +ŋ Ã ŧ ő Ã¤ è Ł Ł I Ļ Ē Ã¤ È Ł Ł z Ã ŧ Ē Ã í ç ó Ð õ ç í ù¤ è Ł Ł

Modell	GK-1-54HTBD-425M		GK-1-54HTBD-430M		GK-1-54HTBD-435M		GK-1-54HTBD-440M		GK-1-54HTBD-445M		GK-1-54HTBD-450M	
Testbedingung	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
b ç ü ë Ł ç Ï Ã \ Ã ë Ð õ ƒ í č v Ł ç ü ɜ ½ ?	ê ë Ì	Ê ë È	430	Ê ë Ì	ê Ê Ì	328	440	332	ê ê Ì	Ê Ê Ì	ê Ì â	340
\ Ã Ã ĥ Ï ç ɹ Ð ł ç í Ł ɹ í č ¼ Ķ õ ɜ ¼ ?	38.30	Ê Ì ¢ è Ì	Ê Î ¢ ê Ô	Ê Ì ¢ ê Ì	Ê î ¢ Ì î	Ê Ì ¢ Ì Ì	38.87	Ê Ì ¢ Î È	Ê Ò ¢ â Ì	Ê Ì ¢ Ô Ì	Ê Ò ¢ è Ì	Ê Î ¢ È Ì
Z ɹ ŋ Ŵ Ð õ Ē ƒ Ð Ð Ð õ ŋ Ķ Ł Ł Ð õ ɜ ?	È ê ¢ Ê Ì	È Ê ¢ ê È	È ê ¢ ë Ê	È Ê ¢ ê Î	È ë ¢ Ê â	È Ê ¢ Ì Ê	È ê ¢ Ê Î	È Ê ¢ Ì Ò	È ê ¢ ê ê	È Ê ¢ Ì Ì	È ê ¢ Ì È	È Ê ¢ Ì Ò
~ ł ç Ï Ł ɹ í č ó Ã¤ b v v ¼ Ł Ł ɜ ¼ ?	Ê Ê ¢ Î â	ë Ò ¢ Ò Ì	Ê Ê ¢ î Ì	Ê â ¢ Ê Ì	32.07	Ê â ¢ Ê Ì	Ê ë ¢ ë Ì	Ê â ¢ Ì è	Ê ë ¢ ê Ì	Ê â ¢ Ì Ò	Ê ë ¢ Ì Ò	Ê â ¢ î Ì
~ õ ŋ Ķ Ł Ð õ ì ŋ ĥ Ã ó Ã¤ b v v Ł Ł Ł ɜ ?	È Ê ¢ ê Ê	È â ¢ Ì È	È Ê ¢ ê Ò	È â ¢ Î Ì	È Ê ¢ Ì Ì	È â ¢ î È	È Ê ¢ Ì Ì	È â ¢ î Ì	È Ê ¢ Î Ê	È â ¢ Ò Ì	È Ê ¢ î È	È Ê ¢ â Ê
½ è ŋ ƒ í č Ð č ŋ ç û ɜ ¸ ?												

d Ķ ë Ŵ ¤ Ê ¤ ~ ¦ ¤ +Ã Ð ŋ ç Ê Ï ƒ í č Ð Ð ô ì ŋ ĥ Ã Ê â â â ½ ¤ Ł ¤ É Ã Ï Ó ô Ã Ł ł Ã ŋ ç ó ƒ ŋ è Ì ς - ¤ b¸ Ê ¤ Ì ë ¤ d j - ¦ ¤ +Ã Ð õ ŋ ç Ê Ï ƒ í č Ð Ð ô ì ŋ ĥ Ã î â â ½ ¤ Ł ¤ ¬ Ł č Ã Ó ƒ í č Ð õ Ã Ł ł Ã ŋ ç ó ƒ ŋ è â ς - ¤ b¸ Ê ¤ Ì ¤ ½ ¿ í ù č Ã Ð õ Ê Ü ¿ í ù ¿ č ĥ Ã ë ő Ê Ł ¤ Ш Ð

\ Ã ¿ Ð õ ƒ í č Ð č Ã Ü ¿ í í û Ã ŋ z Ŝ õ ĥ Ð Ã ¿ ó Ã	Ì¸ Ê â¸ 20%
b ç ü ¿ Ł ç Ï Ã \ Ã ¿ Ð õ ƒ í č v Ł ç ü ó Ã¿ ~ ¦ - ɜ ½ ?	ê Ì î ¢ î ê Î î ¢ Ì Ì è ¢ â
\ Ã Ã ĥ Ï ç ɹ ć Ð ł ç í Ł ɹ í č ¼ Ķ õ ɜ ¼ ?	38.7 38.7 38.7
Z ɹ ŋ Ŵ Ð õ Ē Ì ƒ Ð Ð Ð õ ŋ Ķ Ł Ł Ð õ ɜ ?	Ê Ì ¢ â Ê Ì ¢ Î Ê Î ¢ è
~ ł ç Ï Ł ɹ í č ó Ã¿ b v v ¼ Ł Ł ɜ ¼ ?	É è ¢ Ê Ê è ¢ Ê É ¢ Ê
~ õ ŋ Ķ Ł Ð õ ì ŋ ĥ Ã ó Ã¿ b v v Ł Ł Ł ɜ ?	Ê ê ¢ è Ê Ì ¢ â Ê Ì ¢ Ê
½ è ŋ ƒ í č Ð č ŋ ç û ɜ ¸ ?	23.4 è ê ¢ Ì è Ì ¢ Î

s $ Ł ú Ã ŋ ƒ í č Ã Ł ŧ Ķ ŋ ó Ã Ê ç Ì õ Ã Ł ¤ b ç Ô Č Ã ó Ì õ Ê ¤ Ð õ ú ¤ Ã č Ŝ Ì õ ¤ č Ã v ŋ Ķ û ƒ ĥ Ð Ł Ã Ì ¤ ƒ ĥ ç õ ¤ Ķ Ł ó Ã¿ ½ Ã ŋ ó ŋ ç Ð ŋ ç ó Ð ŋ õ Ê ƒ Ð Ð ¤

Betriebstemperatur	`ê â Ɜ¸ ' î Ì Ɜ
\ Ã ¿ Ð õ ƒ í č Ð ŋ Ķ Ì Ã ŋ ç í Ŵ	â¸ ' Ì ½
Maximale Systemspannung	È Ì â â ¼ ٧ L 8 - z ¸
NMOT	ê Ì¸ è Ɜ
Maximale Stromstärke der Strangsicherung	Ê â
Bifazialitätsfaktor	î â¸ Ì¸
í Ð õ Ê Ì ƒ Ð Ð û Ķ Ð Ã	L v Ì î

¦Ã Ł ł Ã ŋ ç õ ƒ ŋ ĥ Ķ Ã č ƒ Ŵ ¢ Ã í õ ŧ Ķ í Ł Ð õ	' â ¢ â è Ì¸ Ш Ɜ
¦Ã Ł ł Ã ŋ ç õ ƒ ŋ ĥ Ķ Ã č ƒ Ŵ ¢ Ã í õ ŧ Ķ í ¼ Ķ õ	` â ¢ è Ì¸ Ш Ɜ
¦Ã Ł ł Ã ŋ ç õ ƒ ŋ ĥ Ķ Ã č ƒ Ŵ ¢ Ã í õ ŧ Ķ í v Ł ç ü	` â ¢ è Ô¸ Ш Ɜ

¼Ķ¸û Ã¸Ð Ã¢ő Ã _ Ł ç ü ¤ Ð õ ç ë Ð õ Ē Ã +Ã Ì Ç Ð õ ƒ í č	Ì ê â â v ç
z Ŝ õ ĥ Ð Ã¢ő Ã _ Ł ç ü ¤ Ð õ ç ë Ð õ Ē Ã +Ã Ì Ç Ð õ ƒ í č	2400Pa
Hageltest	I ç č Ã Ì ĥ Ļ ŋ í Ã ŋ Ł ł ő è Ì Ł Ł s ó Ã¿ è Ê Ł Ш Ð

Gokin

© Gokin Solar Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Hinweis: +ł õ õ Ã Ì Ã Ð Ã í ~ ł Ã ŧ Ķ ŋ Ã ŋ ¼ Ã ŋ Ü Ã í û ƒ í č Ã Ð v ŋ Ķ û ƒ ĥ ô Ð Ã ¤ ł ê õ Ē Ã ŋ Ē Ã ł ê õ Ð ` ƒ í û Ļ ì Ð ô ç Ì Ç ë Ķ í Ð ç Ì Ì Ã ł ê õ ƒ í č ¤ ½ ł ŋ ó Ã Ē ç Ì ô Ã í ƒ Ì Ð ù ç Ð z Ã õ Ē õ ù Ã ŋ Ã Ì ù č Ŝ Ì ë č Ã Ì ƒ Ð Ì Ã č ƒ í č ŧ Ķ ¤ 3 ł Ã õ Ã Ō Ē Ì ë Ð õ Ē Ã Ì 3 ç ó Ã Í ł Ì ù ł Ã Ð Ã ¦ 3 ç ó Ã Ì ó Ì ç õ õ ĥ Ļ Ì í Ã Ì Ķ Ē Ì Ã ŧ Ķ ŋ Ē Ã ŋ ë č Ã Ì ĥ Ŝ Ì ù ł č ƒ í č č Ã ì Ì ù Ã ŋ õ Ù Ã ŋ ù Ã Ì ¤ v ŋ Ķ û ƒ ĥ õ Ķ Ì Ð õ ç Ì ù Ķ ŋ ó Ì ù Ã ŋ ¤ Ã ` + ç Ð ł ¤ Ð ŋ ~ ő ç û õ ó Ã Ŵ ê ŋ ĥ Ì ƒ ç û ƒ ¤ D ƒ ç Ì č Ŵ Ē Ķ ƒ ¤ D ƒ ç Ì č Ù Ķ Ì č ¤ - Ē ł Ì ç
www.gokinsolar.com ✉ gk@gokinsolar.com