
710-740W



740W | **23.8%** | **1%** | **0.4%**

	N-Type
	132 2×66
	TüV 1×4mm , (+)350mm, (-)280mm
	2.0mm
	2.0mm
	37.1 kg
	2384×1303×33mm
	33
	660 /13.5 825 /17.5
	594 /40

17.5 28T





	GK-2-66HTBD-710M		GK-2-66HTBD-715M		GK-2-66HTBD-720M		GK-2-66HTBD-725M		GK-2-66HTBD-730M		GK-2-66HTBD-735M			
Pmax/W				540		543		547						
Voc/V	48.91	46.38	49.14	46.56	49.36	46.74	49.55	46.92	49.71	47.10	49.87	47.28		
Isc/A	18.15	14.65	18.19	14.68	18.24	14.71	18.32	14.74	18.38	14.77	18.44	14.80		
Vmp/V	41.50	39.12	41.69	39.27	41.91	39.38	42.10	39.55	42.25	39.74	42.39	39.93		
Imp/A	17.11	13.70	17.15	13.75	17.18	13.79	17.22	13.83	17.28	13.86	17.34	13.89		
%	**22.9**		**23.0**		**23.2**		**23.3**		**23.5**		**23.7**			

1 STC 1000W/M² 25 AM1.5 2 NOCT 800W/M² 20 AM1.5 1M/S

715W

		5%	10%	20%
STC	Pmax/W	750.8	786.5	858.0
	Voc/V	49.1	49.1	49.1
	Isc/A	19.1	20.0	21.8
	Vmp/V	41.7	41.7	41.7
	Imp/A	18.0	18.9	20.6
	%	24.2	25.3	27.6

*

	-40 ~ +85
	0~ +5W
	DC1500V IEC
	45±2
	80±5%
( )	IP68

STC

(Isc)	+ 0.045%/
(oc)	- 0.25%/
(Pmax)	- 0.29%/

	5400Pa
	2400Pa
	25mm, 23m/s